

TANDEM GOZDARSKA PRIKOLICA



Tehnični podatki

Dvoosna tandem prikolica za prevoz lesa:

- tehnična skupna nosilnost 25.000 kg (24.000 kg + 1.000 kg na vlečnem ušesu), homologirana na 19.000 kg
- medosna razdalja 1.400 mm
- vlečno uho max. vertikalna obremenitev na 1000 kg, premer ušesa $\Phi 50$ mm
- višina priklopa nastavljiva na 850 mm, 900 mm, 950 mm

Osi in vzmeti prikolic:

- proizvajalec BPW Nemčija; nosilnost **12 t pri 105 km/h** po osi in pnevmatsko vzmetenje s pojačanimi vodili za visoka težišča tovora
- vzmetenje z ventilom za regulacijo višine 2x za vsako os (dvig, spust, transportna višina)
- nosilna listnata vzmet dvojna 43 mm
- stabilizator na obeh oseh
- jeklenica pod obema osema za možnost dviga celotne prikolic

Zavore in pnevmatike

- disk zavore
- zaščitni pokrovi zavor za težke terene
- 8x gume 275/ 70 22,5 na jeklenih platiščih 9,00 x 22,5 ET (10 vijakov)
- jekleni rezervoar za zrak
- EBS – dvocevna zračna napeljava, sistematizirana na vseh kolesih
- avtomatska moč zaviranja odvisno od teže tovora
- KNORR avtomatski ventil za zaviranje
- zračne zavore s samodejnim odvzemom moči zaviranja (evropske smernice)
- 4 kanalni ABS, naprava KNORR
- kombinirani zavorni cilinder (z integrirano vzmetjo) na zadnji osi

Podvozje

- stabilna varjena konstrukcija, narejena iz dveh močnih vzdolžnih profilov s prečnimi nosilci
- nosilna konstrukcija je iz visokokvalitetnega materiala QsTe 690 za minimalno lastno maso

Blatnik:

- plastični blatnik čez sprednja in zadnja kolesa

Razsvetljava:

- vtikač 15 polni ali 2x7 polni
- LED luči - celovita osvetlitev ustreza EG (5-zaprlih luči z vgrajenimi meglenkami, 2 luči za vzvratno vožnjo, 2 luči za osvetlitev prometnih tablic, na straneh vgrajene pozicijske in smerne luči; zaščita zadnjih luči)

Lakiranje:

- vsi kovinski deli so pred lakiranjem očiščeni z jeklenim granulatom
- lakiranje z akrilnimi barvami, RAL 9011
- platišča so srebrne barve
- prečni nosilci in notranji deli prikolic so dodatno zaščiteni z Dinitrol 3650

Branik:

- zadnji branik iz okrogle cevi 32b StVZO voče cinkan

Ročice Exte ali Woodstock:

- 2 x prečnik z žepki za širino 2550 mm z oplonom
- 2 kom. ALU E-9/D10 teleskopskih ročic, nosilnost 9.000kg/par oz. 10.000 kg/par

Ostalo:

- Napeljevalci in povezni trak na kolutu + jeklenica za hiter odklep na levi strani
- Izvlačljiva zadnja tabla za dolg tovor
- 2 kom. podložna zagozda • zavesa pod zadnjim branikom

Lastna masa:

- Lastna masa prikolic 3.380 kg

Dokumentacija:

- Homologacija

a.	Dodaten torzijski stabilizator na prvi osi (+28 kg)	680	EUR
b.	1 x prečnik med prečnikoma ročicvijačen in pocinkan (+22kg)	120	EUR
c.	Zadnji prečnik in prijemalo za FG43 na zadnjem delu prikolic vijačen+dodatna zaščita luči	320	EUR
d.	Merjenje tlaka in teže v blazinah z digitalnim prikazom	620	EUR
e.	Škopci na zadnjem delu prikolic 2x (+10 kg)	180	EUR
f.	LED luči v zadnjih ročicah	300	EUR
g.	Zadnja ali prednja dvižna os s težnostnim senzorjem, avtomatski spust(+40 kg)	800	EUR

Za vse dodatne informacije nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

T.: +386 (0)2 87 90 156 | E.: info@bijol.si

WWW.BIJOL.SI